

Фильтро-вакуумная установка SFU-25


2500 м³/час

SFU-25 - это компактный фильтро-вакуумный блок с интегрированной системой фильтрации и регулируемым потоком воздуха. Идеально подходит для очистки небольших и средних вентиляционных систем с диаметром воздуховода до 400 мм.



- Компактная конструкция
- Долговечный, энергоэффективный ЕС-вентилятор
- Работает в вертикальном и горизонтальном положении
- Регулируемый поток воздуха
- Предварительный фильтр G4 и фильтр F7 включены в поставку
- Фильтры легко заменить
- Компактный, легкий для маневрирования и транспортировки

Панель управления



Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ

Регулировка воздушного потока

Техническая спецификация

SFU-25

Максимальный воздушный поток	2 500 м ³ /час
Максимальное давление	1050 Pa
Тип мотора	ЕС вентилятор
Источник питания	1 фаза, 110-230V, 50/60Hz
Размеры (ДхВхШ)	118 x 71 x 56 см
Конструкция корпуса рамы	алюминий
Общий вес	34 кг
Регулировка воздушного потока	10 - 100%
Сетевая розетка	опция
Впускные и выпускные шланги	Ø200 мм
G3 предварительный фильтр	включен в поставку
F7 карманный фильтр	включен в поставку

Рекомендованные аксессуары:

(см. Аксессуары на стр. 25)

- Воздушные шланги
- Шланги для выпуска воздуха
- Барьерные заглушки

