

Компрессор поршневой FUBAG VDC/50 CM3

Код товара
90743

fubag

Купить

оборудование для чистки
прессовак.рф



Технические характеристики

Напряжение питания	230 В	Объем ресивера	50 л.
Мощность	2,2 кВт	Давление	10 бар
Частота	50 Гц	Габариты	870x390x720 мм
Производительность на входе	440 л/мин	Масса	54 кг
Производительность на выходе	330 л/мин		

Преимущества

Электрический двигатель с теплозащитой от перегрева и автоматическим повторным пуском
для жестких условий эксплуатации;

Увеличенный масляный картер
обеспечивает высокоэффективную работу;

Простота конструкции и эксплуатации.

Блок цилиндров сконструирован на основе новых прогрессивных технологий: гильза изготовлена из высококачественного чугуна, а головки цилиндров – из алюминия с большими охлаждающими ребрами эффективного воздушного охлаждения;

Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями
увеличивает ресурс и поддерживает оптимальный тепловой режим компрессора;

Пластины клапанов из специальной износостойкой нержавеющей стали
для максимальной производительности в течение всего срока эксплуатации;

Описание

Двухцилиндровый поршневой масляный ременной одноступенчатый компрессор производительностью 440 л/мин, мощностью 2,2 кВт, ресивером 50 л. - рекомендован для всех видов работ на небольших производствах.